

1 vantail



2 vantaux



## Description du produit

Bloc-porte Type CR2 sur mesure avec serrure ABLOY encastrée

- Bloc-porte disponible en simple et double vantail
- Reverrouillage automatique
- Entrée et sortie contrôlée ou entrée contrôlée et sortie libre
- Disponible avec serrure motorisée CERTA, électrique et mécanique
- Disponible en version monopoint ou multipoints
- Ouverture de secours à la clé
- Large remontée d'informations (usage de la béquille, position du pêne, Position de porte, activation du cylindre, boucle anti-sabotage)
- Résistance à l'effraction d'une valeur supérieure à 1 tonne par pêne
- Testées à 50 000 manœuvres
- Alimentation bitension 12V-24V
- Temporisation d'ouverture réglable 2 à 15 secondes ou maintien ouvert sans limite de temps sur signal maintenu
- Cadre profilé en acier (renfort par traverses horizontales)
- Panneau : tôles pliées électro-zinguées de 2 mm
- Panneau d'une épaisseur de 62mm réalisé par collage et rivetage
- Résistance au brouillard salin : 336 heures (peinture de type C5-M obligatoire)
- Sens d'ouverture : possible dans les 4 sens (tirant/poussant et Gauche/Droite)

## Avantages

- La porte reste toujours fermée, même hors tension
- Verrouillage automatique en 3 points (pour version multipoints) sécurisé par le contre pêne de sécurité et le pêne demi-tour afin d'empêcher les sorties de pêne accidentelles, et rappel automatique du pêne s'il est sorti porte ouverte.

## Produit inclus

- 1 Bloc-porte technique
- 1 Serrure ABLOY conforme à la norme EN14846, aux performances suivantes
- Garniture ABLOY incluses (Béquille ou plaque de tirage extérieure et béquille intérieure EN179)
- Garniture Barreur EN1125 en option
- Cylindre inclus
- Ferme-porte ABLOY inclus en applique à bras glissière ou bras compas
- Peinture thermolaquée Blanc (RAL 9010) et gris (RAL 7035) ou brute à peindre
- Microviseur 200°
- 3 paumelles
- 3 pions anti-dégondage
- Passe-câble inclus invisible

### Données techniques

Main et sens	Tirant/Poussant, Gauche/Droite
Dimensions du bloc-porte	Hauteur (passage libre): de 1500mm à 2490mm
	Largeur (passage libre): de 600 mm 1215 mm
	Epaisseur de porte: 62mm
Bati	Tubulaire à visser à sceller
Tension de la serrure ABLOY	12-24 VDC 12-18 VAC
Consommation de la serrure	12 VDC idle 80mA, normal drive 450mA, max. 1300mA 24 VDC idle 40mA, normal drive 220mA, max. 600mA
EN14846:2008	3S8D-L611